

GEOS

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ МОТОПИЛ GEOS И ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК



ООО «ГЕОС», Москва, 2024.
Все права защищены.

Тел.: 8-800-333-19-31
E-mail: help@geos.msk.ru



Модель GEOS	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
CSP 180/ 137	35 см / 14"	3/8" L	53	1,3 мм	Полудолото				14", 3/8" Low, 1,3 мм, 53, SN, A041			
EKS 2000/35	35 см / 14"	3/8" L	52	1,3 мм	Полудолото				14", 3/8" Low, 1,3 мм, 52, SN, A041			
EKS 2400/40 / EKI 2200/40	40 см / 16"	3/8" L	56	1,3 мм	Полудолото				16", 3/8" Low, 1,3 мм, 56, SN, A041			
CSP 180/ 230/ 137/ 142/ "EKS 2000/35 / EKS 2400/40 / EKI 2200/40	35 см / 14"	3/8" L	52	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1,3 мм, 52, SN, A041	260030		
CSP 230/ 137/ 142 "EKS 2400/40 / "EKI 2200/40	40 см / 16"	3/8" L	57	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 57	260013	16", 3/8" Low, 1,3 мм, 57, SN, A041	260031		
CSP 250	33 см / 13"	.325"	56	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1,5 мм, 56, SN, K095	260033		
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034		
	40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032		
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TC3 64	260026	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034		
	40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032		
CSP 346/ 356	33 см / 13"	.325"	56	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1,5 мм, 56, SN, K095	260033	13", .325", 1,5 мм, 56, RSN, K095	260036
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034	15", .325", 1,5 мм, 64, RSN, K095	260037
	40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032		
	45 см / 18"	.325"	72	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 72	260020	18", .325", 1,5 мм, 72, SN, K095	260035	18", .325", 1,5 мм, 72, RSN, K095	260038
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TC3 64	260026	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034	15", .325", 1,5 мм, 64, RSN, K095	260037
40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032			
CSP 356	40 см / 16"	3/8"	60	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1,5 мм, 60, SN, K095	260050	16", 3/8", 1,5 мм, 60, RSN, K095	260039
	45 см / 18"	3/8"	68	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1,5 мм, 68, SN, K095	260051	18", 3/8", 1,5 мм, 68, RSN, K095	260040
	50 см / 20"	3/8"	72	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1,5 мм, 72, SN, K095	260052	20", 3/8", 1,5 мм, 72, RSN, K095	260041
	40 см / 16"	3/8"	60	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 60	260027	16", 3/8", 1,5 мм, 60, SN, K095	260050	16", 3/8", 1,5 мм, 60, RSN, K095	260039
	45 см / 18"	3/8"	68	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 68	260028	18", 3/8", 1,5 мм, 68, SN, K095	260051	18", 3/8", 1,5 мм, 68, RSN, K095	260040
	50 см / 20"	3/8"	72	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 72	260029	20", 3/8", 1,5 мм, 72, SN, K095	260052	20", 3/8", 1,5 мм, 72, RSN, K095	260041

Модель Husqvarna	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
120 Mark II/ 130/ 135 Mark II	35 см / 14"	3/8" L	52	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1,3 мм, 52, SN, A041	260030		
	40 см / 16"	3/8" L	57	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 57	260013	16", 3/8" Low, 1,3 мм, 57, SN, A041	260031		
440e II/ 445e II/ 450e II/ 353/ 455 Rancher/ 545 Mark II/ 555	33 см / 13"	.325"	56	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1,5 мм, 56, SN, K095	260033	13", .325", 1,5 мм, 56, RSN, K095	260036
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034	15", .325", 1,5 мм, 64, RSN, K095	260037
	40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032		
	45 см / 18"	.325"	72	1,5 мм	Долото	Серебряный****	25TC 72	260020	18", .325", 1,5 мм, 72, SN, K095	260035	18", .325", 1,5 мм, 72, RSN, K095	260038
	37 см / 15"	.325"	64	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TC3 64	260026	15", .325", 1,5 мм, 64, SN, K095	260034	15", .325", 1,5 мм, 64, RSN, K095	260037
40 см / 16"	.325"	66	1,5 мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1,5 мм, 66, SN, K095	260032			
455 Rancher/ 61/ 365/ 565/ 372XP/ 572XP/ 592XP	40 см / 16"	3/8"	60	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1,5 мм, 60, SN, D009	260053	16", 3/8", 1,5 мм, 60, RSN, D009	260056
	45 см / 18"	3/8"	68	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1,5 мм, 68, SN, D009	260054	18", 3/8", 1,5 мм, 68, RSN, D009	260057
	50 см / 20"	3/8"	72	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1,5 мм, 72, SN, D009	260055	20", 3/8", 1,5 мм, 72, RSN, D009	260058
	40 см / 16"	3/8"	60	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 60	260027	16", 3/8", 1,5 мм, 60, SN, D009	260053	16", 3/8", 1,5 мм, 60, RSN, D009	260056
	45 см / 18"	3/8"	68	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 68	260028	18", 3/8", 1,5 мм, 68, SN, D009	260054	18", 3/8", 1,5 мм, 68, RSN, D009	260057
50 см / 20"	3/8"	72	1,5 мм	Полудолото	Черный	35TC3 72	260029	20", 3/8", 1,5 мм, 72, SN, D009	260055	20", 3/8", 1,5 мм, 72, RSN, D009	260058	

Модель Husqvarna	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины без ведомой звездочки (HN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
395	40 см / 16"	3/8"	60	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1,5 мм, 60, HN, D009	260059	16", 3/8", 1,5 мм, 60, RSN, D009	260056
	45 см / 18"	3/8"	68	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1,5 мм, 68, HN, D009	260060	18", 3/8", 1,5 мм, 68, RSN, D009	260057
	50 см / 20"	3/8"	72	1,5 мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1,5 мм, 72, HN, D009	260061	20", 3/8", 1,5 мм, 72, RSN, D009	260058

Модель Stihl	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
MS 180/ 181/ 200/ 210/ 211/ 230/ 241/ 250	35 см / 14"	3/8" L	50	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 50	260008	14", 3/8" Low, 1,3 мм, 50, SN, A074	260042		
	40 см / 16"	3/8" L	55	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 55	260009	16", 3/8" Low, 1,3 мм, 55, SN, A074	260048		
	40 см / 16"	3/8" L	56	1,3 мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1,3 мм, 56, SN, A074	260043		
MS 260/ 261/ 271/ 291	40 см / 16"	.325"	67	1,6 мм	Долото	Серебряный****	26TC 67	260021	16", .325", 1,6 мм, 67, SN, D025	260044		
MS 310/ 361/ 362/ 440/ 441/ 462/ 661	40 см / 16"	3/8"	60	1,6 мм	Долото	Черный	36TC 60	260015	16", 3/8", 1,6 мм, 60, SN, D025	260049		
	45 см / 18"	3/8"	66	1,6 мм	Долото	Черный	36TC 66	260014	18", 3/8", 1,6 мм, 66, SN, D025	260045		
	50 см / 20"	3/8"	72	1,6 мм	Долото	Черный	36TC 72	260016	20", 3/8", 1,6 мм, 72, SN, D025	260046		

ПРИМЕЧАНИЯ

*Поставляется в комплекте с пилей

**Рекомендуется

***Ведущее звено выделено желтым цветом для упрощения идентификации типа цепи

****Ведущее звено выделено «серебряным» цветом для упрощения идентификации типа цепи

ТИП НОСОВОЙ ЧАСТИ ШИНЫ

С ведомой звездочкой. В названии шины обозначено латинскими буквами "SN" (Sprocket Nose)

Со сменной ведомой звездочкой. В названии шины обозначено латинскими буквами "RSN" (Replaceable Sprocket Nose)

Без ведомой звездочки. В названии шины обозначено латинскими буквами "HN" (Hard Nose)

Специальные шины с уменьшенным радиусом носовой части. Подходят для резьбы по дереву и другой высокоточной обработки древесины. В названии обозначено латинской буквой "C" (Carving)